

## Techninių duomenų lapas

### MitreBond klijai

#### Produkto aprašymas

MitreBond yra didelio klampumo, greitai stingstantys superklijai, turintys aukštos kokybės tvirtą ir patvarų sukibimą. Šie klijai buvo sukurti taip, kad suklijuotų daugybę panašios ir skirtingos sudėties medžiagų. Klijai turi silpną kvapą ir yra suderinami su dauguma statybinių medžiagų, porėtų ir beporių.

#### Charakteristikos

MitreBond yra vienkomponenčiai klijai, kurių nereikia maišyti ar šildyti. Juose nėra tirpiklių, todėl susitraukimas yra minimalus. Derva stabilizuojama rūgštiniu stabilizatoriumi, kuris slopina klijų polimerizaciją (kietėjimą), išlaikant juos skystus. Kai klijai tepami ant paviršiaus, stabilizatorius neutralizuojamas paviršiaus šarmingumo arba iš dalies jonizuoto vandens. Didelis klampumas sumažina įsiskverbimą į porėtas medžiagas.

#### Naudojimas

- Įsitikinkite, kad abu paviršiai yra švarūs, sausi ir nuriebinėti.
- Taupiai užtepkite klijų ant vienos pusės ir suspauskite abi dalis, kol pasieksite tvirtumą.

#### Aktyvatorius

- MitreBond Activator gali būti naudojamas sukibimui pagreitinti. Kai naudojate aktyvatorių, užtepkite jį ant vienos klijuojamos pusės, o klijus - ant kitos.

#### Laikymas

- Laikyti vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Šaldymas iki 5°C užtikrina optimalų klijų stabilumą.

#### Papildoma informacija

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Derva                                | Modifikuotas cianoakrilatas |
| Spalva                               | Skaidri                     |
| Sukibimas, naudojant aktyvatorių     | 15 s                        |
| Sukibimas, nenaudojant aktyvatoriaus | 30-60 s                     |
| Klampumas                            | 2000 cps                    |
| Užpildymas                           | 0.1mm                       |
| Pliūpsnio taškas                     | >85°C                       |
| Savitasis sunkis                     | 1.06                        |
| Maksimali atidarymo temperatūra PSI  | -60°C iki + 80°C            |
| Jėga                                 | 3000-4000                   |

#### Pakuotė

- Buteliukai, 50g, 100g & 500g

#### Galiojimo laikas

12 mėnesių prie 20°C

#### Sveikata & Saugumas

**PAVOJUS: SUPERKLIAI SUKLIJUOJA ODA IR AKIŲ VOKUS PER SEKUNDES.**

Jei netyčia oda suliptų, nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu ir buku įrankiu (pvz., arbatinio šaukštelio rankena) atskirkite sulipusią odą. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite vandeniu ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.

#### SAUGUMO REKOMENDACIJOS

Nenaudoti panardinant. Taip pat žiūrėkite saugos duomenų lapą.

Pastaba: Duomenys, informacija ir vertės, esantys šiame techninių duomenų lape, buvo gauti atliekant įvairius bandymus kontroliuojamoje laboratorijos aplinkoje ir turėtų būti naudojami tik orientaciniais tikslais. Nors manome, kad jie yra patikimi ir tikslūs, naudotojai visada turėtų atlikti savo bandymus konkrečiomis darbo sąlygomis, kad įsitikintų, jog gaminys yra tinkamas ir veiksmingas naudoti. Tik vartotojas yra atsakingas už gaminio tinkamumo taikymui nustatymą. „Unika Color Products Ltd.“ negali būti laikoma atsakinga nei už kitur atliktų procedūrų rezultatus, nei už personalo ar turto apsaugą, nes visa tai yra vartotojo pareiga. Produktų ar metodų tinkamumas pasirenkamas savo nuožiūra. Todėl garantijos ar numanomo naudojimo įsipareigojimai neturėtų būti priskiriami Unika Color Products Ltd. ir ji nėra už juos atsakinga. Unika Color Products Ltd. neatsako už jokių finansinius nuostolius ar kitą žalą, kurią vartotojas patyrė dėl šio produkto naudojimo.