



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

HOLZ HAERTER

Medienos kietiklis

Aprašymas:

Paruošta naudojimui, greitai džiūnanti, savo sudėtyje turinti akrilo dervų priemonė, sustiprinanti bet kokios rūšies nusidėvėjusią ar kenkėjų paveiktą medieną.

Priemonė — visiškai skaidri ir nekeičia natūralios medžio spalvos. Ji prasiskverbia į medienos gilumą, atstato jos tvirtumą ir apsaugo nuo neigiamo aplinkos poveikio.

Tinkama naudoti viduje ir lauke.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena:	skystis
Spalva:	skaidri
Kvapas:	tipinis
Skiedimui:	acetonas, nitro skiediklis
Veiklioji medžiaga:	15%
Džiūvimo laikas:	4/6 valandos esant 20°C temperatūrai
Išeiga:	8/10 m ² /l
Naudojimo būdas:	geriau su teptuku, bet galima ir purkšti
Valymui:	acetonas, nitro skiediklis

Naudojimo instrukcija:

Mediena turi būti nelakuota, būtina nuo jos nuvalyti dulkes, vašką, nuriebinti paviršių. Padengti tolygiai teptuku. Palaukti kol išdžius, patikrinti ar sukietėjęs medžio pluoštas. Jei reikia, operaciją pakartoti 2/3 kartus, kas 30 minučių, kol gaunamas reikiamas permatomas sluoksnis. Palikti išdžiūti, užglaistyti su Borma Holzmasse glaistu, po to nušlifuoti ir lakuoti ar vaškuoti ir t.t. Paviršius turi būti dažomas prieš dengimą kietikliu.

Laikymo instrukcija:

Po panaudojimo talpas uždaryti. Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir karštų objektų.

Įspėjimas:

Labai degus. Nelaikyti likučių originalioje pakuotėje.

Pakuotės:

1 l skardinės, dėžėje 12 vienetų.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių testinumą.