



Techninių duomenų lapas

ECOSEAL 300Kx

Elastingas sandariklis parketui ir

laminatui

kodas 0666XX



APRAŠYMAS

ECOSEAL 300 yra vienkomentis elastingas akrilinis sandariklis vandens dispersijoje, specialiai sukurtas parketui ir laminatui sandarinti. Tai ypatingas aukštos kokybės produktas, be tirpiklių, greitai kietėjantis, šlifuojamas ir perdengiamas visų rūšių parketo apdailos produktais. ECOSEAL 300 pasižymi puikiu sukibimu ir gali būti naudojamas kaip klijai; galima naudoti ant lakuoto ir nelakuoto parketo. ECOSEAL 300 yra 9 standartinių spalvų.

Skirtas izoliuoti siūles tarp pagrindo ir sienos; Idealiai tinka kietmedžiui, laminatui, parketui, fanerai, grindjuostėms ir mediniams laiptams, varčioms ir rėmams. Garantuoja siūlių sandarumą su mažu judumu iki 5-10%.

GALIMOS SPALVOS

50 Balta	62 Raudonmedis
52 Tamsus ąžuolas	51 Ažuolas
60 Juoda	12056 Iroko
54 Douglas / Doussiè	63 Tamsus riešutas
02 Natūralus ąžuolas	

PASKIRTIS



Charakteristikos	Vertė
GEV-EMIKODAS	EC1 +
LOJ (CE)	0.34% -5.7g / l
Tankis	(1.69 ± 0.05) g / cm ³
Kietumas (ISO 868)	40 Shore A
Plėvelės formavimasis (20 ° C)	5-10 min.
Dengimas (20 ° C)	Po 4-6 val.
Šlifavimas (20 ° C)	Po 18-24 val.
Atsparumas temperatūrai	Nuo -25 ° C iki + 80 ° C
Naudojimo temperatūra	Nuo + 5 ° C iki + 40 ° C

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Ant abiejų paviršių neturi būti nešvarumų, dulkių, riebalų, bitumo, ledo.



ECOSEAL 300 tepti vandeniu sudrėkintu įrankiu, lengvai spaudžiant.



Plėvelė susiformuoja per 5-10 minučių.



Dažyti galima po 4-6 val.



Šlifuoti galima po 18-24 val.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS

ECOSEAL netinka siūlėms, turinčioms nuolatinį kontaktą su vandeniu. Netinka PE, PP, PMMA, PTFE, plastikų, neopreno ir bituminėms siūlėms. Galima perdažyti beveik bet kokia spalva; rekomenduojama iš anksto

patikrinti rezultato tinkamumą. Atsparumas temperatūrai nuo: -20 ° C iki + 75 ° C. Naudojimo temperatūra: nuo + 5 ° C iki + 40 ° C

PAKUOTĖ

Kodas 0666XX 310 ml

LAIKYMAS

Medžiaga išlieka stabili 18 mėnesių, laikant sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio ir karščio (temperatūra + 10 ° C + 25 ° C)

DĖMESIO!

Prieš naudodami, paskaitykite saugos duomenų lapą. Laikykitės galiojančių saugos taisyklių.

Produktas profesionaliam naudojimui.

Mūsų techninių duomenų lapai sudaromi remiantis mūsų testų rezultatais. Tačiau mūsų techniniai patarimai nesuteikia garantijų, nes galutinis rezultatas labai priklauso nuo paviršiaus charakteristikų, aplinkos sąlygų ir kt. Vartotojas turi išbandyti tiekiamus gaminius, kad patikrintų, ar jie atitinka jo poreikius. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.

Produkto kodas: **0666XX**

Leidimas: **2, 04/11/2022**