



SAUNA OIL

ALYVA SAUNAI „Sauna Oil“

APRAŠYMAS:

Borma „Sauna Oil“ yra aliejų mišinys, tinkamas suolų paruošimui saunose ir pirtyse, taip pat jų sienoms ir grindims, pagamintoms iš nedengto medžio. Dėka jo sandaros, jis natūraliai paryškina spalvą ir medienos rieves, tuo pačiu suteikdamas gerą apsaugą nuo drėgmės.

FIZINĖS-CHEMINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Forma:	Skystis
Spalva:	Bespalvis
Kvapas:	Bekvapis
Tankumas:	0,85 kg/l
Džiūvimo laikas:	24 / 48 val., priklausomai nuo medienos absorbcijos, oro kaitos, temperatūros
Išėiga:	8 – 15 m ² /l, priklausomai nuo medienos absorbcijos
Kietųjų dalelių kiekis:	Apie 100%
Naudojimo temperatūra:	> +5°C
Drėgmė naudojant:	santykinis drėgnumas <80%

KAIP NAUDOTI:

Produktas paruoštas naudojimui, ypač ant nedengto medžio.

Nuvalykite ir nuriebalinkite paviršių, kurį naudosite. Jei suolas jau buvo dengtas kita medžiaga, nušveiskite 220 grūdėtumo šlifavimo popieriumi.

Ant sauso ir švaraus suolo užtepkite „Sauna Oil“ teptuku arba medvilnine skiaute ir leiskite produktui išsigerti. Labai porėtą medieną reikia tepti kelis kartus.

PAKUOTĖ:

Produktas parduodamas 500 ml, 1 l ir 5 l skardinėse.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje ir laikykite tarą uždarytą, kai nenaudojate. Saugokite nuo užšalimo.

IŠPĖJIMAS:

Mūsų duomenų lapai yra paruošti remiantis atliktų bandymų vidurkiu. Mūsų techniniai patarimai duodami remiantis gera valia, bet be jokios garantijos. Skirtingi priedai, naudojimo sąlygos, pramoninės patalpos, skiedimai yra lemtingi galutiniam rezultatui ir dažnai nėra mūsų kontrolėje. Vartotojas privalo pabandyti produktą, kad patvirtintų, ar jis tinkamas jo poreikiams. Mes garantuojame cheminių-fizinių savybių tęstinumą.