

PASTEL STAINS**Dažai vandens pagrindu vidaus darbams****Aprašymas:**

Dažai vandens pagrindu yra paruošti naudojimui, giliai įsiskverbia ir išryškina medienos struktūrą.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena:	skystis
Spalva:	priklauso nuo pigmento
Kvapas:	bekvapis
Skiedimas:	tirpus vandenyje (paruoštas naudojimui)
Džiūvimo laikas:	po 4/6 valandų galima valyti pilnai išdžiūsta per 12 valandų
Išeiga:	3 – 5 m ² šlifuotam paviršiui 5 – 7 m ² minkšto medžio paviršiui 8 – 10 m ² kieto medžio paviršiui

Naudojimo instrukcija:

Patartina purkšti purkštuvu ant nedengtos medienos, prieš tai gerai nuvalius ir nušlifavus paviršių. Jei tepama teptuku, reikia stengtis išvengti netolygaus spalvos pasiskirstymo, būtina tepti gausiai. Nepraėjus daug laiko, perbraukti medžiagos skiaute, medienos plaušo kryptimi. Po 4/6 valandų, priklausomai nuo kambario temperatūros, paviršių perbraukti šepečiu medžio plaušo kryptimi (taip pašalinamas ant paviršiaus susiformavęs plonas baltas sluoksniu). Po 12 valandų, kai paviršius pilnai išdžiūna, patartina jį švelniai nušlifuoti šlifavimo popieriumi P220 ir tik po to lakuoti.

Laikymo instrukcija:

Produktas turi būti saugomas ir naudojamas laikantis visų higienos ir saugumo normų.

Pakuotės:

250 ml ir 1 l talpos skardinės.

Dėmesio!

Atspalvius galima maišyti tarpusavyje.

Prieš naudojant išbandyti ant nedidelio ploto.

Nelaikyti produkto likučių.

Saugoti nuo užšalimo.

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.