



Techninių duomenų lapas

00 del 20.10.2012

INTENSIVUS MEDIENOS VALIKLIS

Ypač stiprus valiklis vandens pagrindu

APRAŠYMAS:

Vandens pagrindu pagamintas ypač stiprus ploviklis, paruoštas naudojimui, tai idealus sprendimas giliam lauko medienos valymui. Dėl specialios sudėties jis efektyviai ir atsargiai pašalina visų tipų senus sluoksnius. Praskiestas vandeniu, jis efektyviai nuvalo riebalus nuo neapdorotos egzotinės medienos

FIZINĖS – CHEMINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Būsena:	Tirštas skystis
Spalva:	Tipinė
Kvapas:	Bekvapis
Klampumas:	60" a 20°C (Cup Ford n° 4)
pH:	11,8 ± 0,1
Tankis:	1,13 Kg/Lt ±0,01

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršių tolygiai sudrėkinkite vandeniu, kad sulėtintumėte Extra Strong Wood Cleaner džiūvimą. Priemonę tolygiai tepkite šepetėliu (iš viršaus į apačią ant vertikalų paviršių) ir palikite veikti 15-30 min. Jei reikia, užtepkite dar kartą, kad paviršius pastoviai būtų drėgnas. Su storu sintetiniu šepetėliu pašalinkite nešvarumus. Jei įmanoma, naudokite aukšto slėgio vandens purkštuvą. Prieš tepdami naują Borma alyvos sluoksnį, palaukite 24–48 valandas, kol paviršius visiškai išdžius. Ploviklis gali patamsinti medienos atspalvį; norėdami greitai neutralizuoti šį efektą, paviršių nuvalykite su lauko medienos valikliu WOOD CLEANER, tada paviršių gerai nuplaukite vandeniu.

PAKUOTĖS:

Galimos pakuotės: 750 ml, 5 l, 10 l, 25 l plastikinės talpos.

LAIKYMAS:

Laikyti originalioje uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo užšalimo.

DĖMESIO!

Šlapi paviršiai yra labai slidūs, vaikščiokite jais atsargiai. Neperpilkite medžiagos į metalines skardines. Kenksminga susilietus su oda arba prarijus. Naudokite apsauginius drabužius ir tinkamas pirštines; apsaugoti akis/veidą nuo kontakto.

Mūsų techninių duomenų lapai sudaromi remiantis mūsų testų rezultatais. Tačiau mūsų techniniai patarimai nesuteikia garantijų, nes galutinis rezultatas labai priklauso nuo paviršiaus charakteristikų, aplinkos sąlygų ir kt. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.