

**HOLZSPRAY****Purškiamas lakas Holzspray****Aprašymas:**

Greitai džiūvantis nitro lakas medžiui.

Atsparus šviesai. Paprasta naudoti, tinka bet kokiam mediniam paviršiui lauko ir vidaus darbams.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Kvapas: tipinis

Spalva: baltas

pH reikšmė: n.a.

Tankis: 1,1

Tirpumas vandenyje: netirpus

Užsiliepsnojimo taškas: 23°C uždaroje talpoje

Savaiminis užsidegimas: 340°C

Naudojimo instrukcija:

Nelygumus užpildyti BORMA HOLZMASSE, po to paviršių nušlifuoti ir pašalinti visus nešvarumus ir riebalus. Kelias minutes papurtyti prieš naudojimą. Jei produktas spalvotas, patartina patikrinti spalvą. Purkšti lengvai kelis kartus 25/30 cm atstumu.

Priklausomai nuo panaudoto kiekio, palaukti 5/15 minučių prieš atliekant kitus darbus.

Po panaudojimo skardinę apversti ir papurkšti, kad purkštukas išsivalytų.

Laikymo instrukcija:

Laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, kibirkščių ir karštų objektų.

Vengti tiesioginių saulės spindulių ir temperatūros aukštesnės nei 50°C.

Pakuotės: 400 ml aerozolio balionėliuose.

Ispėjimas:

Aerozolio balionėliai yra aukšto slėgio.

Nepurkšti ir nedeginti net baigus naudoti.

Nepurkšti į atvirą ugnį ar ant įkaitusio paviršiaus.

Nepakankamai vėdinamose laikymo patalpose gali susidaryti sprogstamieji mišiniai.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nerūkyti.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.