



Techninių duomenų lapas

Hard Top Oil

Aliejų mišinys, skirtas virtuviniams stalviršiams
cod. 4916



APRAŠYMAS

Natūralių aliejų mišinys, praturtintas aukštos kokybės dervomis bei vaškais, paviršiui suteikia puikią apsaugą ir malonią natūralią išvaizdą. Skirtas lentynoms, stalams, virtuvinėms spintelėms ir kitiems paviršiams, turintiems kontaktą su maistu. Jo speciali formulė garantuoja aukštą atsparumą dėvėjimuisi ir dėmėms apskritai (vandeniui, kavai, gaiviesiems gėrimams...). Lengva valyti ir atnaujinti. Taip pat galime pasiūlyti šį aliejų su vašku natūralaus matinio efekto – “Hard Top Oil Natural 6020”.

IŠEIGA:

14-26 m²/Lt vienam sluoksniui priklausomai nuo dengimo būdo ir medienos įgėrimo greičio.

PASKIRTIS

Virtuvės stalai, virtuvės stalviršiai, mediniai vonios stalviršiai. Pjaustymo lentos, padėklai, vežimėliai, medinės lėkštės. Virtuvės baldai. Vidaus mediniai paviršiai apskritai.

VALYMAS IR SKIEDIMAS

Solvoil 06, Solvoil Plus

CERTIFIKATAI

Sertifikatas EN71.III

Sertifikatas DIN 68861-1:2011

Sertifikatas DIN 53160 Atsparumas prakaitui ir seilėms



Savybės	Mat. vnt.	Vertė
Tankis	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Klumpumas standartinės versijos	sec.Ford#4	25 ±3
Klumpumas Natural602	sec.Ford#4	63 ±3
Sausa liekana	%	42 ± 2
Džiūvimo laikas	valandos	6-8 single coat 24 complete drying
Blizgesys standartinės versijos	Blizg.	30
Blizgesys Natural 6020	Blizg.	10

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Nuvalykite ir nuriepinkite paviršių. Galima lengvai pašlifuoti.



Pirmą sluoksnį denkite velenėliu, teptuku ar minkšta skiaute. Po 5-10 min. išlyginkite paviršių ir nuvalykite medžiagos perteklių nesiveliančia skiaute.



Leiskite išdžiūti 6 - 8 val.



Nušlifuokite paviršių 180-220 grūdėtumo popieriumi, prieš dengdami antrą sluoksnį.



Leiskite išdžiūti min 24 valandas prieš paviršiaus naudojimą.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Kad paviršius tinkamai išdžiūtų, tepkite vienodą ir ne per storą sluoksnį. Aliejai nesuderinami su skirtingų tipų gruntais: todėl juos rekomenduojama tepti ant neapdorotos medienos arba ant prieš tai aliejuoto paviršiaus. Patartina nenaudoti esant tiesioginiams saulės spinduliams, ant karštų paviršių, esant stipriam vėjui, lietai, rūkui ar esant naktinių šalnų pavojui. Konkrečiai šis produktas yra skaidrus / nepigmentuotas. Visada atlikite preliminarų bandymą, kad pamatytumėte, ar rezultatas atitinka norimą. Dengiant kietą ir/arba egzotišką medieną, džiū-

vimo laikas gali gerokai pailgėti. Visada užtikrinkite tinkamą vėdinimą dengimo metu ir po jo, kad palengvintumėte oksidacijos procesą ir taip užtikrintumėte tinkamą tepamo aliejaus sluoksnio sukietėjimą. Aliejai fiziologiškai pagelsta tiek indo viduje, tiek užtepūs: tai natūralus reiškinys, susijęs su žaliavos kilme.

PAPILDOMI PRODUKTAI IR
TAIKymo TECHNOLOGIJOS

Dengimo ciklo išbaigtumui rekomenduojami šie produktai:

- **Grundieroil coloroil** – kodas 3910XX – spalvotas aliejinis gruntas kaip tonuojantis bazinis sluoksnis
- **Neutral Detergent for Furniture** - kodas NAT0060 – ploviklis kasdieniam valymui.
- **Creamy Wax Polish** – kodas 0400 – poliruojantis kremas reguliariai priežiūrai



PAKUOTĖS

Hard Top Oil

Cod. 4916 12 x 1Lt

Cod. 4917 2 x 5Lt

Cod. 4916.10 1 x 10Lt

Cod. 4916.20 1 x 20Lt

Hard Top Oil Natural 6020

Cod. 4916N 12 x 1Lt

Cod. 4917N 2 x 5Lt

Cod. 4916.10N 1 x 10Lt

Cod. 4916.20N 1 x 20Lt

BORMA COLOR SYSTEM



Suderinamos pastos: aliejiniai pigmentai iš CO asortimento

LAIKYMAS

Laikyti originalioje uždarytoje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų ar lengvai užsidegančių šaltinių. Produkto galiojimo terminas — 24 mėnesiai Nuo pagaminimo datos

DĖMESIO!

Prieš naudodami, perskaitykite saugos duomenų lapą.

Medžiaga permirkusios ir paliktos pjuvenos, medvilninės skiautės, popierius ar panašūs daiktai gali savaime užsidegti. Būtina užtikrinti gerą ventiliaciją, kad daiktai greitai išdžiūtų arba perplauti juos vandeniu. Laikykitės galiojančių saugos taisyklių.

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje.

Produkto kodas: **4916**

Atnaujinta: **02 of 09.07.2018**