



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

WATER BASED GOLDSIZE

Vandens pagrindo akriliniai klėjai auksavimui

Atnaujintas 2012-10-20

Aprašymas:

Tai akriliniai vandenyje tirpūs klėjai skirti visų rūšių aukso ar sidabro lapelių klėjavimui. Jie taip pat puikiai tinka aukso ir sidabro imitacijos lapeliams klijuoti. Naudojami tik vidaus sąlygomis.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: pieno tirštumo
Sudėtis: akrilinė derva, ištirpdyta vandenyje
Spalva: balta
Kvapų: tipinis
pH: 4-5
Klampa: 50-250 mPas
Tankis: $>1,0 \text{ kg/dm}^3$
Tirpumas: tirpsta vandenyje

Naudojimo instrukcija:

Tepti šepetėliu ant paviršiaus, prieš tai dengtu kreidos pudra (Bologna Gilding Chalk) / triušio odos klėjais ir kaulų/žuvų klėjais. Palikti išdžiūti apsaugant nuo dulkių 15-30 min. Produktas tinkamas naudoti, kai jis tampa lipnus ir gerai prilimpa prie paviršiaus, jei ne — palaukite ilgiau. Klijuokite auksavimo lapelius. Produkto perteklius valomas vandeniu, jam pilnai neišdžiūvus.

Laikymo instrukcija:

Produktas turi būti saugomas vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, uždarytoje talpoje. Laikyti atokiai nuo karščio šaltinių, ugnies ir kibirkščių.

Pakuotės:

150 ml, 500 ml, 1 l, 5 l ir 15 l talpos.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.