



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

HOLZWACHS FLUID

Skystas bičių vaškas Holzwachs Fluid

Aprašymas:

Profesionalus produktas, kurio sudėtyje yra mineralinės, gyvulinės ir augalinės kilmės vaško, kuris apsaugo visų tipų medieną nuo trūkinėjimo, išbrinkimo ar išblukimo. Sudėtyje yra atsparių spalvos pigmentų, kurie suteikia medžio spalvai šilto ir ryškumo, pašalindami bet kokius jos trūkumus. Maitina, atnaujina ir apsaugo visų tipų medieną. Ypač tinkamas brangiems, antikvariniams baldams. Sudėtyje yra natūralaus bičių vaško ir „carnauba“ medienos vaško.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: priklauso nuo pigmento

Kvapas: tirpiklio

Užsiliepsnojo taškas: $>21^{\circ}\text{C}$

Tirpumas: -įprastuose oraniniuose tirpikliuose: maišomas
-vandenyje: nemaišomas

Oro tankis: >1

Savitasis svoris esant 20°C : $0,819 \text{ kg/l} \pm 0,03$

Naudojimo instrukcija:

Teptuku arba vilnone skiaute užtepkite vaško ant paviršiaus. Jei vaškas su pigmentu, pirmiausiai patikrinkite spalvą. Po 1-2 valandų nupoliruokite šepetiu ar medžiagos skiaute, kuri nepalieka pūkų. Blizgesys bus ryškesis ir intensyvesnis.

Laikymo instrukcija:

Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo karštų objektų ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiai nuo ugnies, kibirkščių, oksiduojančių ir šarminių medžiagų, stiprių rūgštinių medžiagų. Laikyti produktą originalioje talpoje.

Pakuotės:

250 ml, 500 ml, 1l, 5l, 15l skardinės.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių testinumą.