



Techninių duomenų lapas

iG PURE Parwachs

Parketo atnaujinimo priemonė su sidabro jonais

Kodas IG0490-XX



APRAŠYMAS

iG PURE Parwachs parketo atnaujinimo priemonė – tai vaško polimerinė emulsija be tirpiklių, skirta apsaugoti ir atnaujinti nusidėvėjusį parketą. Paviršius yra dezinfekuojamas kiekvieno produkto dengto paviršiaus plovimo metu, išsiskiriant sidabro jonams, inkapsuluotiems į neorganinius nanostruktūrinius kristalus. Natūralus vaškas su paviršinio aktyvumo medžiagomis suformuoja maloniai blizgančią dažno eismo trinčiai atsparią plėvelę. Naudojama patalpose, neturi kontraindikacijų, palieka malonų kvapą. Nereikalaujanti poliravimo.

IŠEIGA

50-80 m² / l lakuotam paviršiui.

PASKIRTIS

Lakuotoms arba alyvuotoms medinėms grindims.

SERTIFIKATAI

Sertifikatas ISO 22196:2011 Antibakterinio aktyvumo ant plastikų ir kitų beporių paviršių matavimas.

EN 71.3 Nėra sunkiųjų metalų migracijos.

VALYMAS IR SKIEDIMAS

Paruoštas naudojimui produktas. 10% produkto ištirpinus vandenyje, jį galima naudoti kaip parketo ploviklį.

Charakteristikos	Vertė
Spalva	Balta
Kvapas	Beveik bekvapis
Aktyvi medžiaga	23%
Tirpumas vandenyje	Tirpus
pH vertė	8,5
Biologinis skaidumas	90%



PARKETO PARUOŠIMAS

Jei apdorojamas parketas reikalauja atkuriamosios apdailos, patartina pirmiausia nuimti seną vašką su INTENSIVE WAX REMOVER.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Tepkite medžiagine šluoste arba spec. vaškavimo šepečiu.



Palikite išdžiūti 1-2 valandas.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS

Produktas ant paviršiaus suformuoja skaidrią plėvelę, atsparią plovikliams ir pirštų atspaudams. Jei pasirodys, kad tai būtina, galite pakartoti operaciją. Įprastam valymui patartina nuvalyti drėgna šluoste ir, jei reikia, poliruoti paviršių. iG PURE Parwachs, yra savaime poliruojantis produktas, paprastai jam mechaninio poliravimo nereikia, jis iš karto suteikia blizgantį ir malonų apsauginį sluoksnį.

APDAILOS CIKLAS

Apdailos ciklo pabaigai rekomenduojama naudoti::

1. **iG Pure Parketo valiklį** – kasdieniam naudojimui skirtą dezinfekuojantį valiklį parketui - kod. IGNAT0048.

BORMA COLOR SISTEMA



Suderinama su:
Aliejaus pigmentais, CO serijos

PAKUOTĖS

Kodas IG0490.1-XX 12 x 1 L

Kodas IG0490.5-XX 2 x 5 L

LAIKYMAS

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje; talpyklą laikykite uždarytą, kai nenaudojate. Laikyti atokiai nuo karščio, atviros liepsnos, kibirkščių ir kitų uždegimo šaltinių. Galiojimas 24 mėnesiai.

DĖMESIO!

Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapą.

Medienos pjuvenos, medvilniniai audiniai, popierius ir panašūs gaminiai, sumirkyti skystame gaminyje ir palikti, gali savaime užsidegti. Todėl būkite atsargūs, kai naudojate tokias medžiagas valymui, užtikrinkite gerą vėdinimą, kad gaminys greitai išdžiūtų, arba prieš išmesdami jas nuplaukite vandeniu. Laikykites galiojančių saugos taisyklių.

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

Mūsų techninių duomenų lapai sudaromi remiantis mūsų testų rezultatais. Tačiau mūsų techniniai patarimai nesuteikia garantijų, nes galutinis rezultatas labai priklauso nuo paviršiaus charakteristikų, aplinkos sąlygų ir kt. Vartotojas turi išbandyti tiekiamus gaminius, kad patikrintų, ar jie atitinka jo poreikius. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.

Kodas: **IG0490-XX**
Leidimas: **02 of 22.01.2021**