



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

STUCCORAPIDO SOFT WAX FILLER**Minkštos vaškinės kreidelės****Aprašymas:**

Minkštų vaškinių kreidelių STUCCORAPIDO pagalba galima greitai ir saugiai panaikinti visus medienos defektus nuo lakuoto, išesto ar subraižyto paviršiaus.

Jei atspalvis neatitinka norimo, galima tirpdyti ir maišyti skirtingų atspalvių kreideles.

Užteptas vaškas, laikui bėgant, išlaiko konsistenciją ir spalvą, net ir panaudojus ir mažai priemonės. Po panaudojimo paviršių galima lakuoti.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būseną: kietas

Spalva: priklauso nuo pigmento

Kvapą: silpnas

Lydimosi taškas: 80°C (apytiksliai)

Sustingimas: 66 - 71°C

Sausa liekana: 100%

Naudojimo instrukcija:

Atsuktuvu ar nedideliu kirstuku pašalinti sugadintą medžio dalį. Nelygumus užpildyti vašku. Nedidelius įbrėžimus užpildyti vašką išspaudžiant tiesiai ant nelygumų ir perteklių nuimti menteles pagalba. Jei mediena raštuota, kad išgauti raštuotą atspalvį, mentelės pagalba užtepti kitų atspalvių STUCCORAPIDO vaško. Užpildžius defektus vašku, plieninės vilnos pagalba, nuvalyti nuo medienos riebalus ar užpildo perteklių. Padengti nedideliu skysto, purškiamo arba tepamo lako kiekiu.

Laikymo instrukcija:

Produktą saugoti atokiai nuo karštų objektų, pageidautina tam pritaikytose patalpose, kambario temperatūroje.

Pakuotės:

Kreidelių pavidalu, supakuota plastikinėse arba medinėse dėžutėse po 10 vienetų.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.