

**BOILED LINSEED OIL****Virtas sėmenų aliejus****Aprašymas:**

Virtas filtruotas sėmenų aliejus su džiovikliais. Sudėtyje nėra dervų. Aliejus giliai įsiskverbia, paryškina medienos grožį, suteikia lygų, neblizgų paviršių. Idealiai tinka aliejaus pigmentų ruošimui. Gali būti naudojamas kaip bazė arba viršutinis sluoksnis. Rekomenduojamas naudoti ir kaip apsauginis sluoksnis terakotai ar kitiems porėtiems paviršiams prieš vaškavimą.

**Cheminės ir fizinės charakteristikos:**

Rūgštingumas: maks. 4%

Spalva: 9°-13° pagal Gardnerio spalvų skalę

Jodo kiekis: 175-195

Tirštumas (15°C): 0,935 gr/Lt

Linolo rūgšties kiekis: 45-58%

Džiūvimo laikas: 24 valandos

Išeiga: 8-10 m<sup>2</sup>/Lt

Priežiūrai: nuvalykite paviršių švaria šluoste, pašlifukite, tepkite aliejų, laikydamiesi žemiau nurodytų instrukcijų.

**Naudojimo instrukcija:**

Pirmiesiems sluoksniams skieskite aliejų White spiritu (30%). Denkite tolygiai švaria medžiagos skiaute. Po 20 minučių nuvalykite medžiagos perteklių. Denkite mažiausiai 4 kartus (būtinai 24 valandų laiko tarpas tarp dengimų), palaipsniui mažindami skiediklio kiekį. Paskutiniam luoksniui naudokite neskietą aliejų, po 20 minučių nuvalykite perteklių. Siekdami padidinti žvilgesį, nušveiskite paviršių "0000" plieno vilna.

**Laikymo instrukcija:**

Laikyti gerai uždarytoje talpoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų ar lengvai užsidegančių šaltinių. Saugoti nuo užšalimo.

**Pakuotės:**

1 l skardinės.

**Dėmesio!**

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.