

**BORMA HOLZMASSE FAST DRYING WOOD FILLER****Greitai džiūnantis nitro glaistas Holzmasse****Aprašymas:**

BORMA HOLZMASSE yra paruoštas naudojimui, greitai džiūvantis, medžio dulkių pagrindo produktas. Idealiai tinka mechaninių defektų medienoje šalinimui. Medžiagai išdžiūvus, ją galima apdirbti kaip natūralią medieną (glaistyti, šlifuoti ar obliuoti).

Plati spalvų paletė.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: pasta

Spalva: priklauso nuo pigmento

Kvapas: tipinis

Klumpumas: 302MPa.s pagal „Brookfield“ skalę prie 20°C, 10 suk/min

Tankis: 0,7730 prie 20°C

Džiūvimo laikas: 4/8 minutės, priklausomai nuo sluoksnio storio

Skiedimui: nitro skiedikliai, acetonas

Tirpumas vandenyje: netirpus

Galimos spalvos: tuopa, uosis, vyšnia, ažuolas, tikmedis, šviesus riešutmedis, tarpinis riešutmedis, tamsus riešutmedis, palisandras, pušis, bukas, natūralus medis, eglė, raudonmedis.

Naudojimo instrukcija:

Prieš naudojant, kruopščiai nuvalykite dalis, kurias ruošiatės dengti priemone. Tepkite mentelės pagalba, palaukite kol medžiaga visiškai išdžius, toliau apdirbkite kaip bet kokį medinį paviršių. Medžiagos džiūvimo laikas — apie 5/10 minučių, priklausomai nuo sluoksnio storio. Perteklių nušlifaukite šlifavimo popieriumi. Jei reikia, procedūrą pakartokite. Tepkite tolygiai, kad gautumėte tolygų spalvos pasiskirstymą. Panaudojus BORMA HOLZMASSE galima naudoti skiediklio ir vandens pagrindo laką. Jei glaistas prarastų savo tąsumą, patartina atskiesti jį BORMA SOLVE skiedikliu. Specifinę spalvą galima gauti įmaišius koncentruotą dažų BORMA HOLZFARBE.

Laikymo instrukcija:

Laikyti talpas sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų objektų, kibirkščių ir elektros iškrovų.

Jei neveikiamas tiesioginių saulės spindulių, galiojimo laikas – 1 metai, nuo pagaminimo datos, nurodytos ant etiketės.

Pakuotės:

250 ml ir 750 talpos skardinės

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių testinumą.