



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

20.10.2012 REV 00

TUNGO ALYVA „Tung Oil“

APRAŠYMAS:

Borma „Tung Oil“ yra natūralus, netoksinis produktas, kuriuo gali būti dengiami mediniai žaislai ar indai, naudojami maistui laikyti. Tinkamas naudoti lauko apdailai iš ąžuolo. Idealus produktas virtuvės baldams, stalams, aukštos kokybės vidaus apdailai iš medžio.

CHEMINĖS/FIZINĖS SAVYBĖS:

Forma:	Skystis
Lyginamasis svoris 20° c:	0,933 – 0,939 g/ml (DIN 55 933)
Gardner spalva:	maks. 8 (DIN 55 933)
Lūžio rodiklis:	1,515 – 1,522 (DIN 55 933)
Jodo numeris (WIJS):	158 – 173 g I ₂ /100 g (DIN 55 933)
Laisvos riebalų rūgštys:	maks. 2,5% (DIN 55 933)
Muilingimo vertė:	189 – 198 mg KOH/g (DIN 55 933)
Gelio laikas:	maks. 7,5 min (DIN 55 933)
Beta nuosėdos alyvoje:	neigiamas

KAIP NAUDOTI:

Paruoštas naudojimui. Užtepkite „Tung Oil“ teptuku arba nesiveliančiu audiniu. Po bent 30 minučių nuvalykite perteklinį aliejų su švariu audiniu. Palikite džiūti 24 valandoms prieš tepdami naują sluoksnį. Rekomenduojami bent du sluoksniai; daugiau sluoksnių reikės porėtai medienai arba medienai naudojamai lauko sąlygomis.

Užtepus paskutinį sluoksnį, palikite jį 24 valandoms ir nuvalykite dar kartą, kad pagerintumėt džiūvimo procesą ir pašalintumėt bet kokį perteklinį aliejų, kuris galėjo iškilti. Palikite džiūti kelioms dienoms prieš naudojimą, kad „Tung Oil“ pilnai išdžiūtų.

Reguliariai lakuotų paviršių priežiūrai, tepkite bent kartą ar du per metus, arba dažniau, jei reikia, priklausomai nuo oro poveikio ir naudojimo. Ant medienos naudojamos lauko sąlygomis tepkite daugiau alyvos sluoksnių, kad padidintumėte apsaugą.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje ir laikykite tarą uždarytą, kai nenaudojate. Laikykite toliau nuo karščio, liepsnų, kibirkščių ir kitų užsidegimo šaltinių. Saugokite nuo užšalimo.

PAKUOTĖ:

Produktas parduodamas 150 ml, 500 ml, 1 l ir 5 l skardinėse.

ĮSPĖJIMAS:

Mūsų duomenų lapai yra paruošti remiantis atliktų bandymų vidurkiu. Mūsų techniniai patarimai duodami remiantis gera valia, bet be jokios garantijos. Skirtingi priedai, naudojimo sąlygos, pramoninės patalpos, skiedimai yra lemtingi galutiniam rezultatui ir dažnai nėra mūsų kontrolėje. Vartotojas privalo pabandyti produktą, kad pamatytų, ar jis tinkamas jo poreikiams. Mes garantuojame cheminių-fizinių savybių tęstinumą.