



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

ECOSTUCCO WATERBORNE WOOD FILLER**Vienkomponentis glaistas vandens pagrindu****Aprašymas:**

Ecostucco yra vandens pagrindo glaistas pagamintas iš aukščiausios kokybės žaliavų. Jis itin tinka defektų užtaisymui ir medienos išlyginimui prieš dažymą ar lakavimą. Glaistas yra paruoštas vartojimui, jis turi būti tepamas mentele tiesiai ant defekto. Glaistas džiūva greitai ir išlieka nepakitęs (spalvos yra atsparios išblukimui). Pagrindinės šio produkto savybės: lengvai šlifuojamas šlifavimo popieriumi, gerai prikimba prie paviršiaus, minimaliai sukrinta.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena esant 20°C:	pasta
Spalva:	priklauso nuo pigmento
Kvapas:	bekvapis
Skiediklis:	vanduo
Džiūvimo laikas:	6/8 val. esant normaliam drėgnumui. Lakuoti po 24 val.

Naudojimo instrukcija:

- Glaistą tepti tiesiai ant medinio paviršiaus.
- Leisti išdžiūti apie 6/8 valandas.
- Nušlifuoti perteklių.
- Po 24 maždaug valandų (priklausomai nuo oro sąlygų, drėgnumo, defekto dydžio) galima dažyti arba lakuoti.
- Visi įrankiai lengvai nuvalomi karštu vandeniu.

Galimos spalvos:

Pušis, uosis, ąžuolas, vyšnia, šviesi vyšniadouglas, natūralus medis, kaštonas, tikmedis, maumedis, ąžuolas, vengė, raudonmedis, šviesus riešutmedis, tarpinis riešutmedis, tamsus riešutmedis, bukas, balta.

Laikymo instrukcija:

Laikyti uždaroje patalpose 5-35° C temperatūroje. Po panaudojimo talpas laikyti sandariai uždarytas. Neleisti medžiagai išdžiūti.

Pakuotės:

25 ml ir 25 kg (sveriamas)

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.