

Klijai lydalai lazdelėmis 1201L

Techninių duomenų lapas

12011L yra termoplastiniai klijai, kurie išlydyti naudojami klijų pistoletuose arba automatinėje įrangoje. Jie tinka klijuoti medienai, popieriui.

Techniniai duomenys

Pagrindas	Etileno vinilacetato kopolimerai
Forma	Lazdelė
Spalva	Geltona
Lydimosi temperatūra	$88 \pm 5^{\circ}\text{C}$
Sukietėjimo laikas	15 s
Paruošimo laikas	7 s
Klumpumas	
prie 180°C	3,200~4,000 cps
prie 160°C	5,100~7,600 cps
Kietumas (JIS)	92

Naudojimo instrukcija

1. Visi paviršiai turi būti švarūs ir nuvalyti, kad neliktų jokių dalelių, trukdančių klijų sukibimui.
2. Paprastai klijais tepama viena dalis. Iškart po klijų užtepimo abi klijuojamos dalys stipriai suspaudžiamos. Svarbu suspėti tai padaryti iki klijų sukietėjimo.
3. Klijų kietėjimo laikas yra skirtingas. Jis priklauso nuo medžiagos pobūdžio, naudojimo temperatūros, užtepto klijų sluoksnio storumo, kambario temperatūros ir slėgio.
4. Jei įmanoma, klijus tepkite ant tokio paviršiaus, kuris sunkiau limpantis, pavyzdžiui, kieto ir glotnaus paviršiaus.

Kita

1. Neryškūs klijų spalvos skirtumai gali atsirasti dėl gamybos ypatumų ir nekeičia produkto specialių kokybės charakteristikų.
2. Laikymas: ilgalaikis kambario sąlygomis. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, kadangi tai gali neigiamai paveikti produkto sudėtį.
3. Neliesti išlydytų klijų. Nudegimo nuo karštų klijų atveju nedelsiant pakiškite nudegusią odą po šaltu vandeniu ir uždenkite švarią tvarsčiu. Nuo odos klijų nenuimkite. Dėl nudegimo kreipkitės į gydytoją.

Svarbu

Visa šiame saugos lape pateikta informacija ir rekomendacijos yra paremtos atliktais bandymais, kuriuos mes manome esant patikimais. Tačiau visiškas tikslumas ir išsamumas nėra garantuojamas.