



PARQUET WAX

Parquetinis vaškas

Aprašymas:

Skirtas blizginti ir apsaugoti linoleumą, lakuotas medines, guma dengtas ar kamštines grindis. Paviršiuje susiformuoja blizgi plėvelė, atspari poliravimo mašinoms bei neutraliems grindų valikliams.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Sudėtis: vandens dispersija su sintetiniais vaškais ir akrilinėmis dervomis

Spalva: skaidri

Pašalinimas: vandeniui (kol medžiaga neišdžiūvus) ir su Borma vaško nuėmikliu (kai medžiaga išdžiūvus).

Skiedimas: produktas paruoštas naudoti. Grindų priežiūrai gali būti pilamas į vandenį plauti grindims.

Naudojimas: dengiamas drėgna medvilnine skiaute arba grindų poliruokliu.

Dengiamas plotas: apie 15 ml vienam kvadratiniam metrui (priklausomai nuo dengimo būdo).

Džiūvimo laikas: apie 1 val.

Darbinė temperatūra: ne žemesnė nei 10° C

Laikymo temperatūra: ne žemesnė nei 5° C. Saugoti nuo šalčio.

Laikymo terminas: apie 12 mėnesių (geromis sąlygomis)

Pavojus saugumui: jokio, produktas nedegus.

Naudojimo instrukcija:

Gera nuvalykite grindis su Borma vaško valikliu. Nuplaukite purvo likučius ir leiskite grindims nudžiūti. Tolygiai padenkite grindis plonu Parquet Wax sluoksniu, naudodami drėgną medvilninę skiautę arba grindų poliruoklį, venkite skersvėjų. Naudojant medžiagą juntamas silpnas kvapas. Jei reikia (priklausomai nuo grindų porėtumo ir norimo apsaugos lygio), galima dengti antrą ir trečią sluoksnius, tačiau grindys po kiekvieno dengimo turi pilnai nudžiūti. Grindims išdžiūvus susiformuoja blizgi ir kieta, dėvėjimuisi bei plovimui neutraliomis priemonėmis atspari apsauginė plėvelė. Padengtas grindis galima blizginti poliravimo mašina su poliravimo diskais (baltais). Medžiagą galima naudoti bičių vašku dengtų paviršių priežiūrai. PARQUET WAX ypač tinka vandens pagrindo laku dengtų medinių grindų priežiūrai. Prieš medžiagos naudojimą lakuotos grindys turi būti valomos neutralia, parketo valymui skirta priemone.

Periodinė priežiūra:

Grindis plaukite neutraliomis plovimo priemonėmis, perplaukite švariu vandeniu. Blizginkite grindis poliravimo mašina su baltais poliravimo diskais. Jei reikia, užtepkite PARQUET WAX vietose, kur matomas grindų nusidėvėjimas ar intensyviai dėvimose vietose. PARQUET WAX apsauginė plėvelė gali būti atnaujinama įpilant priemonės į vandenį grindims plauti. Senos apsauginės plėvelės ar per storo PARQUET WAX sluoksnio nuėmimui naudokite universalų Borma vaško nuėmiklį.

Pakuotės:

1 l plastikinis butelis