

**TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS**

20.10.2012 REV 00

ŠELAKO DRIBSNIAI

Oranžiniai, rubino raudoni, juodi, permatomi, ABTN citrinos

APRAŠYMAS:

Šelakas yra natūrali gamtinė derva, kurią išskiria vabzdžiai *Kerria Lacca*, parazituojantys ant tropinių medžių, tokių kaip *Ficus Religiosa* arba *Ficus Indica*. Išskiriama derva perima vabzdžių spalvą ir kai kurias jų medžiagas. Ilgo apdorojimo ir valymo metu išgaunami rudai auksiniai dribsniai. Jie naudojami baldų bei įvairių medienos paviršių apdailai ir poliravimui.

Geros kokybės šelakas atpažįstamas pagal šviesius didelius dribsnius bei pagal nedidelį kiekį liekanų, kai jis ištirpsta. Jis suteikia paviršiui itin blizgų efektą, sausą ir aksominį prisilietus; taip pat jis paryškina medžio rieves, suteikdamas gražų estetinį efektą.

CHEMINĖS/FIZINĖS SAVYBĖS:

Forma:	dribsniai
Spalva:	citrinos ABTN (vaškuota versija), permatomi, oranžiniai, rubino raudoni, juodi (devaškuotos versijos)
Kvapys:	bekvapis
Lydomosi temperatūra:	70-90 °C
Tirpumas:	Šelakas 99, Šelakas 94, metanolis, etanolis, izopropanolis
Šelako koncentracija:	300 g litre tirpiklio

KAIP NAUDOTI:

Kai rasite reikiamą šelaką norimai apdailai išgauti, ištirpinkite jį Šelake 99 santykiu 300 g/l. Po 24 valandų, nukoškite gautą mišinį ir tepkite jį kaip pagrindinį sluoksnį ant norimo pagrindo. Užbaigimo procesams patariama sumažinti šelako koncentraciją, pridėdant 200 g Šelako 99 kiekvienam 100 g originalaus mišinio. Gautas produktas turėtų būti lengviau tepamas. Jei tepama tamponu, paskirstykite ant pagrindo kelis lašus „Bio-Polieröl“ tepimo lubrikacijai ir sklandumui pagerinti. Nereikalingą medžiagą nuvalykite su „Borma Finishing Spirit“.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje ir laikykite tarą uždarytą, kai nenaudojate. Laikykite toliau nuo karščio, liepsnų, kibirkščių ir kitų užsidegimo šaltinių.

Produkto galiojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jo originalioje pakuotėje.

PAKUOTĖ:

Produktas parduodamas 1 kg, 5 kg ir 50 kg pakuotėse.

IŠPĖJIMAS:

Mūsų duomenų lapai yra paruošti remiantis atliktų bandymų vidurkiu. Mūsų techniniai patarimai duodami remiantis gera valia, bet be jokios garantijos. Skirtingi priedai, naudojimo sąlygos, pramoninės patalpos, skiedimai yra lemtingi galutiniam rezultatui ir dažnai nėra mūsų kontrolėje. Vartotojas privalo pabandyti produktą, kad pamatytų, ar jis tinkamas jo poreikiams.

Mes garantuojame cheminių-fizinių savybių tęstinumą.