



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

HOLZ 2000

Apsauginė priemonė medienai

Aprašymas:

HOLZ 2000 yra mikroorganizmų skaidomas produktas profesionaliam naudojimui su ES registruota aktyviaja medžiaga (EC 258-067-9), todėl jo gamyba ir naudojimas neapriboti jokiais įstatymiais aktais.

Laipsniškas džiūvimas leidžia giliai įsiskverbti, todėl nelieta dėmių ir kitų žymių.

Veikia stipriai, nepakeisdamas medienos pluošto. Panaikina ir neleidžia atsirasti medžio lervoms ir kitiems kenkėjams.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena:	skystis
Spalva:	bespalvis
Kvapas:	tipinis
Tirpumas vandenyje:	netirpus
Užsiliepsnojimo taškas:	21° – 55°C
Išėiga:	6/8 m ² priklausomai nuo paviršiaus sugiriamumo
Skiedimas:	paruoštas naudojimui

Naudojimo instrukcija:

Prieš naudojant produktą, pašalinti dulkes nuo paviršiaus. Padengus paviršių tolygiai, susiformuoja gydomasis ir apsaugantis sluoksnis. Palikti džiūti 12/24 valandoms (priklausomai nuo kambario temperatūros), prieš tęsiant tolimesnius darbus. Padengiant teptuku ar purškiant, nesugadinamas lako sluoksnis. Išdžiūvus galima lakuoti netgi vandens pagrindo laku. Jei produktas naudojamas atstatymui, o ne apsaugai, patartina uždengti paviršių, kad jis neišdžiūtų. Įpurškus priemonę į ertmę, galima ją užpildyti glaistu STUCCORAPIDO. Lėtas džiūvimas prisotins medieną, padidindamas priemonės veiksmingumą. Operaciją būtina pakartoti.

Laikymo instrukcija:

Laikyti švarioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo karštų objektų ir tiesioginių saulės spindulių. Jei įmanoma, laikyti nuo 5°C iki 35°C temperatūroje. Laikyti produktą originalioje talpoje.

Pakuotės:

Skardinės po 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.