

**FLATTING EXTRA MARINE**

Impregnuojanti alyva, pasižyminti dideliu elastingumu — specialiai sukurta laivų pramonei

Aprašymas:

Gali būti naudojama kaip pirmas arba paskutinis sluoksnis. Tinka vidaus ir lauko darbams. Pasižymi dideliu elastingumu, geru užpildymu, su UV filtrais, giliai įsiskverbia į medieną, suteikdama vandeniui ir išblukimui atsparų šydą bei pabrėždama medžio natūralią struktūrą. Blizgi arba matinė.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: blizgi arba matinė

Kvapas: tipinis

Išėiga: 12/18m² priklausomai nuo medienos tipo

Džiūvimo laikas: 24 val.

Naudojimo instrukcija:

Paruošta naudojimui. Tinka bet kokiai medienai. Dengiama tolygiai plonais sluoksniais teptuku, šepečiu arba purkštuvu.

- Prieš dengdami žalią medieną įsitikinkite, kad medis gerai išdžiuvęs ir nuvalytas. Laiko tarpas tarp dengimų — 24 valandos.

- Prieš dengdami atnaujinamą medieną, pirmiausia lengvai pašlifaukite paviršių, jį išlyginkite ir nuvalykite.

- Dažytą medieną pirmiausia denkite alyva „Flatting Extra Marine“, atskiesta 20/30 % su Solvoil 04, tada denkite bent dviem sluoksniais kas 24 val.

Dėmesio: alyva ant egzotinės medienos, tokios kaip Iroko, tikas, raudonmedis, džiūna lėčiau. Tokią medieną patartina pirmiausia padengti labai plonu sluoksniu ir, jei įmanoma, prieš tai ją nuriebindi su Solvoil 04.

Laikymo instrukcija:

Laikyti gerai uždarytoje talpoje, gerai vėdinamoje vėsioje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų ar lengvai užsidegančių šaltinių. Produkto galiojimo terminas originalioje pakuotėje — 6 mėnesiai.

Pakuotės:

375 ml, 750 ml ir 2,5 Lt skardinės.

Dėmesio!

Pjuvenos, medvilninė medžiaga, popierius ar panašios medžiagos, įsigėrusios šios alyvos ir paliktos be priežiūros gali savaime užsidegti. Norėdami to išvengti užtikrinkite gerą ventiliaciją, kad medžiaga greitai išdžiūtų arba išmirkykite ją vandenyje. Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garan-tuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.