



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

SHELLAC SANDING SEALER

Natūralus šelakas gruntavimui

Aprašymas:

SHELLAC SANDING SEALER yra aukščiausios kokybės natūralus skaidrus šelako pagrindas. Šis produktas paruošia gaminį padengimui šiltomis, blizgiomis ir ryškiomis spalvomis, būdingomis klasikiniams baldams. Ypatingai tinka šviesiam medžiui, tokiam kaip pušis ir t.t. Pagamintas naudojant tik natūralius produktus, paruoštas naudojimui, greitai džiūvantis ir gerai prilimpantis.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena:	skystis
Spalva:	bespalvis (šviesiai auksinis)
Kvapas:	tipinis
Skiedimas:	paruoštas naudojimui
Galimas skiedimas:	10 – 20% etilo alkoholiu
Džiūvimo laikas:	2/3 valandos prie 20°C
Sausa liekana:	30%
Savitasis svoris:	0,83 ± 0,03
Išeiga:	9-12 m ² /l

Naudojimo instrukcija:

Užtepti teptuku laukti, kol pilnai išdžius.

Padengus pirmą sluoksnį, patartina po 30 minučių dengti ir antrą, prieš tai paviršių nušlifavus švelniu šlifavimo popieriumi min. P240. Medžiagai pilnai išdžiūvus, paviršių denkite šelaku arba vašku.

Laikymo instrukcija:

Priemonė turi būti saugoma ir naudojama, laikantis visų higienos ir saugumo reikalavimų.

Pakuotės:

1 l talpos skardinėse.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.