



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

DUJINIS LITUOKLIS

Aprašymas:

Tvirtas, mažas, mobilus lituoklis yra nepakeičiamas prietaisas defektams užglaistyti kietu vašku. Veikimui naudojamos butano dujos, pildomos per galinį ventilių.

Dujų pildymas: Lituoklis turi būti išjungtas, laikomas litavimo galu žemyn. Prijunkite balionėlį prie lituoklio gale esančio ventilio dujoms, laikydami jį taip pat vertikaliai, pilkite iki pat viršaus.

Ijungimas: nustatykite reguliatorių pozicijoje “Medium”, laikykite lituoklį atokiai nuo veido ir kūno ir įjunkite jungiklį. Kita ranka įžiebkite žiežirbą ties ant lituoklio galiuko esančiomis aeracijos grotelėmis, kurios kelioms sekundėms užsidegs, vėliau ugnis savaime išblės. Jei lituoklis tikrai įjungtas, gerai matysite ryškiai įkaitusius siūlelius. Jokiu būdu nelieskite metalinio lituoklio galiuko, net jei manote, kad lituoklis neįsijungė, taip išvengsite nudegimų.

Reguliavimas: temperatūra reguliuojama reguliatoriumi, pažymėtu +/- . Idealią temperatūrą pasirinkite išbandydami. Lituoklio galiukas nebūtinai turi įkaisti iki raudonumo. Rekomenduojama Borma kietą vašką tirpdyti pasirinkus “medium/low” temperatūrą, taip išsaugosite nepakitusią vaško kokybę ir spalvą.

Lituoklio galiukas susideda iš įsriegiamos dalies ir siūlelių, abi dalys — lengvai keičiamos.

Nepaisant lituoklio tvirtumo, rekomenduojama įrankį naudoti atsargiai ir saugoti nuo vaikų. Nepamirškite, kad lituoklyje — aukšto slėgio dujos.

Nedėkite lituoklio ant jokio paviršiaus, kol liepsna neužges. Prieš pildydami lituoklį dujomis ar uždėdami dangtelį, įsitikinkite, kad lituoklis yra išjungtas, o litavimo galiukas — visiškai atšalęs.

Borma lituoklio negalima naudoti aukštesnėje nei 50° C temperatūroje.

Įrankį naudokite teisingai (nemėtykite, negręžkite, neperkaitinkite, nedenginkite).

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.