



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

BORMA HOLZFARBE STAIN CONCENTRATE

Koncentruoti dažai

Aprašymas:

BORMA HOLZFABRE yra idealūs dažai, skirti bet kokiam nedengtam mediniam paviršiui. Šio produkto spalvų gausa išryškina natūralios medienos grožį.

Koncentratas yra paruoštas naudojimui. Idealus pakaitalas tradicinėms priemonėms tokioms kaip, anilino pudra, kurių ruošimo metu galima įkvėpti pavojingų dulkių.

Skiesti galima bet kokių skiedikliu, alkoholiu, acetonu ar vandeniu, santykiu 1 : 6 (didesnis skiedimo santykis gali pakeisti spalvą).

BORMA HOLZFABRE gali būti naudojamas, kaip pigmentas skaidriems lakams.

Spalvų gama: juoda, žalia, raudona, palisandras, raudonmedis, geltona, mėlyna, šviesus riešutmedis, tarpinis riešutmedis, tamsus riešutmedis, oranžinė, tikmedis ir ąžuolas, vyšnia.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būseną:	skystis
Spalva:	priklauso nuo pigmento
Tirpumas vandenyje:	>100%
Užsidegimo taškas:	+35°C/-18°C
Savaiminis užsidegimas:	535°C
Garų tankis:	2,0
Skiedžiamas:	vandeniu, alkoholiu, nitro skiedikliais (netinka nafta ir white spiritas)

Naudojimo instrukcija:

Atskiesti produktą vandeniu, alkoholiu ar skiedikliu santykiu 1 : 6. HOLZFARBE dažai tepami kempine ar teptuku ant švaraus ir nušlifuoto paviršiaus. Džiūvimo laikas priklauso nuo skiediklio. Jei skiediklis – vanduo, džiūvimo laikas trunka nuo 12 iki 24 valandų. Švelniai nušlifavus šlifavimo popieriumi, galima lakuoti sintetiniu ar šelako pagrindo laku. HOLZFARBE galima naudoti kaip pigmentą greitai džiūvančiam medžio glaistui HOLZMASSE, ar individualiai su baze HOLZMASSELOSUNG paruoštam glaistui. Taip pat tinkamas spirito pagrindo dažų SPIRITUSBEIZE, BORMA šelako lako ar nitro lako spalvos tono keitimui. Prieš naudojant visada patartina išbandyti.

Laikymo instrukcija:

Laikyti originalias talpas sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, kibirkščių ir karštų objektų. Nerūkyti. Degus.

Pakuotės:

250 ml talpos buteliai.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.